

Pflegemittel

It's magic:
Refresh-Effect!

Magic Oil Care **Refresh**er

Unterhaltungspflege für imprägnierte Parkett- und Holzfußböden aus der Magic Oil 2K Line.
Erzielt durch den „Refresh-Effekt“ eine rückfettende Wirkung

Anwendungsbereiche:

Pflegemittel für den regelmäßigen Gebrauch auf allen geölten Parkett und Holzfußböden, die mit Produkten der Magic Oil 2K Line behandelt wurden.

Pflegetipp:

Um die Lebensdauer eines imprägnierten Parkettbodens zu verlängern, muss ein fachgerechtes Grundreinigen und Nachölen durch einen Fachmann erfolgen, welches sich je nach Benutzungsgrad und Pflege- u. Reinigungsintervalle ergibt. Die genaue Pflegeanweisung und weiterführende Informationen erhalten sie von Ihren Parkettprofi.



Produktvorteile / Eigenschaften:

Magic Oil Care **Refresh**er verfügt über Bestandteile, die eine rückfettende Wirkung erzielen. Dieser Effekt erneuert je nach Dosierung einen nachhaltigen Pflegeschutz während der Unterhaltungspflege. Die Intervalle für Grundreinigung und nachölen werden verlängert.

- Leicht zu verarbeiten
- Rutschhemmend
- Antistatisch

Technische Daten:

Gebindeart:	Kunststoff-Kanister-Flasche
Liefergrößen :	0,75 und 5 Liter
Lagerfähigkeit:	ca. 24 Monate, vor Frost schützen
Farbe:	weiß
Begehrbar:	sofort nach der Trocknung
Unterhaltungspflege / Dosierung ⁽¹⁾ :	ca. 500 ml / 10 Liter Wasser bis zur Anwendung pur

* Bei Normklima.

⁽¹⁾ Das Mischungsverhältnis richtet sich nach dem Verschmutzungsgrad von 500 ml auf 10 Liter Wasser, bis zur puren Anwendung.



Pallmann | Made in Germany

Pallmann[®]
bringt's auf den Punkt.

Magic Oil Care **Refresher**

Untergrundvorbereitung:

Den Boden mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz, Staub und Fett befreien.

Verarbeitung:

1. Gebinde vor Gebrauch auf Raumtemperatur kommen lassen und gut aufschütteln.
2. Unterhaltspflege: Ca. 500 ml Pallmann Magic Oil Care **Refresher** auf 10 Liter Wasser verdünnen. Bei starker Verschmutzung oder Vergraugung Konzentration erhöhen, ggfs. bis pur anwenden. Mit Pallmann Wischmopp gleichmäßig feucht in einer Arbeitsrichtung (Holzrichtung) aufziehen und trocknen lassen.
3. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
4. Die Unterhaltspflege muss je nach Beanspruchung erfolgen.
5. Für eine lange Lebensdauer des Bodens empfehlen wir die regelmäßige Pflege und Reinigung nach Herstellerangaben. Die genauen Pflegerhythmen entnehmen Sie der Pflegeanweisung für Magic Oil Line.

Wichtige Hinweise:

- Originalgebinde bei mäßig kühler Lagerung mindestens 24 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen. Angebrochene Gebinde dicht verschließen und Inhalt rasch verbrauchen.
- Am besten verarbeitbar bei 18°C bis 25°C und relative Luftfeuchtigkeit < 65 %. Niedrigere Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern, hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen die Trocknungszeit.
- Flecken und Absatzstriche können mit Pallmann Clean/ Neutralreiniger bei Verwendung eines Tuches oder kratzfreiem weißem Pad entfernt werden.
- Regelmäßige Pflege mit Pallmann Magic Oil Care **Refresher** verbessert die Optik und erhöht die Lebensdauer der geölten und gewachsenen Oberfläche.
- Mitgeltend und zum Beachtung empfohlen sind u.a. folgende Normen und Merkblätter: DIN 18 356 „Parkettarbeiten“, DIN 18 367 „Holzpflegetechniken“ und DIN 18 365 „Bodenbelagsarbeiten“.

Arbeits- und Umweltschutz:

Nicht brennbar. Bei der Verarbeitung ist die Verwendung einer Hautschutzcreme sowie die Belüftung der Arbeitsräume grundsätzlich zu empfehlen.

Entsorgung:

Produktreste möglichst sammeln und weiter verwenden. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte, trockene Kunststoffgebinde sind recyclingfähig [Interseoh]. Gebinde mit flüssigem Restinhalt sowie gesammelte, flüssige Produktreste sind Sonderabfall. Gebinde mit ausgehärtetem Restinhalt sind Baustellenabfall.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegetechniken der Belaghersteller sind zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit.

